

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ»  
(Госкорпорация «Росатом»)

ПРИКАЗ

03 ОКТ 2017

№ 1/31-НПА

Москва

Об утверждении Требований к обозначению зоны безопасности  
с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии

В соответствии с пунктом 10 Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2017 № 749 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 4049),


ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые Требования к обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии.

Генеральный директор

А.Е. Лихачев

М.П. Постников  
(499) 949-29-22



29.09.2018

## Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Госкорпорации «Росатом»

от 03.08.2017 № 1131-УГУН

### Требования

#### к обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии

1. Обозначение зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии (далее – зона безопасности) осуществляется путем установки предупреждающих знаков.

2. Предупреждающие знаки должны устанавливаться организацией, эксплуатирующей объект использования атомной энергии, в отношении которого в соответствии с Правилами определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2017 № 749, решением Правительства Российской Федерации установлена зона безопасности (далее соответственно – эксплуатирующая организация, решение Правительства Российской Федерации).

3. Предупреждающие знаки должны устанавливаться по границе зоны безопасности, определенной в решении Правительства Российской Федерации.

4. При установке предупреждающий знак должен быть ориентирован вдоль линии границы зоны безопасности таким образом, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к внешней стороне границы зоны безопасности.

5. Эксплуатирующая организация должна осуществлять установку предупреждающих знаков для обозначения границ зон безопасности с учетом следующих типов:

предупреждающие знаки первого типа - устанавливаются с шагом не более 1200 м;

предупреждающие знаки второго типа - устанавливаются с шагом не более 300 м.

6. Предупреждающие знаки первого типа должны содержать следующую информацию:

в части указания на установление зоны безопасности на предупреждающем знаке размещается текст: «Зона безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии»;

в части указания сведений об эксплуатирующей организации на предупреждающем знаке размещается полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации, а также ее телефон для оперативной связи;

в части указания на необходимость соблюдения особого правового режима на предупреждающем знаке размещается текст: «Проход/проезд ограничен.

Нарушение особого правового режима безопасности влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

7. Предупреждающие знаки второго типа должны содержать следующую информацию:

в части указания на установление зоны безопасности на предупреждающем знаке размещается текст: «Зона безопасности с особым правовым режимом»;

в части указания сведений об эксплуатирующей организации на предупреждающем знаке размещается сокращенное наименование эксплуатирующей организации;

в части указания на необходимость соблюдения особого правового режима на предупреждающем знаке размещается текст: «Проход/проезд ограничен».

8. Предупреждающие знаки должны иметь прямоугольную форму. Информационная надпись наносится на русском языке и на государственном языке субъекта Российской Федерации, в случае установления субъектом Российской Федерации своего государственного языка, печатными буквами белого цвета на синем фоне размером по высоте не менее 30 мм (для информации об эксплуатирующей организации - не менее 25 мм) и выравнивается по центру.

9. Поверхность предупреждающего знака и наносимая информация должны выполняться из стойких к воздействию окружающей среды материалов.

10. Предупреждающие знаки должны устанавливаться на отдельных опорах или на ограждениях (при наличии ограждения на границе зоны безопасности) на расстоянии от 1,8 до 2 м от поверхности.

11. По водной границе зоны безопасности предупреждающие знаки должны быть закреплены на специальных плавучих основаниях желтого цвета.