

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

прика3

от «<u>19</u> »<u>10</u> 2020 года № <u>145</u>

г. Кострома

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Михайловского», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 42

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по объектов наследия Костромской охране культурного области. утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года № 206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта охраны объекта культурного наследия Михайловского», 2-я пол. XIX в. (Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 42), разработанного ООО «Ярославский реставратор»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Михайловского», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 42, согласно приложению.
- 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника инспекции



С.Е. Голикова

УТВЕРЖДЕН приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от «19» 10 2020 г. № 145

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Михайловского», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 42

- 1. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек:
 - 1) здание расположено по красной линии улицы Свердлова;
 - 2) здание расположено без отступа от линии застройки улицы.
- 2. Стилистические особенности объекта в традициях позднего классицизма.
- 3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания, состоящего из нескольких объемов:
- 1) основной объем одноэтажный без подвала, прямоугольный в плане, вытянут вдоль улицы, с поперечным мезонином по центру, объем перекрыт крышей сложной вальмовой конструкции, мезонин крыт на два ската;
- 2) пристройка главного входа одноэтажный объем с двускатной крышей, со стороны дворового (южного) фасада;
 - 3) пристройка флигель двухэтажный объем с двускатной крышей;
 - 4) габариты здания:

общий габарит основного объема здания: по северному фасаду - 15.25 п.м., по западному фасаду - 6.90 п.м.;

пристройка главного входа: по южному фасаду - 4.40 п.м.; по западному фасаду - 3.40 п.м.;

высотная отметка здания от уровня цоколя до свеса кровли по северному фасаду - 3.10~п.м.

- 4. Композиционное решение фасадов:
- 1) главный (северный) фасад: 5 оконных проемов основного этажа; мезонин 1 сдвоенный оконный проем; композиция симметричная;
 - 2) боковой (западный) фасад: в 2 оконных проема;
 - 3) боковой (восточный) фасад: в 2 оконных проема;
 - 4) дворовый (южный) фасад: 2 оконных проема по левому флангу

основного этажа; мезонин - по центру - входной проем, ведущий на балкон, по флангам от него - по одному узкому оконному проему; в тимпане фронтона - небольшой проем слуховое окно;

5) пристройка главного входа: по центру - дверной проем,

заполнение в две створки.

5. Архитектурно-художественное оформление фасадов, включая форму, размер, расстекловку и оформление оконных проемов:

1) профилированная доска горизонтальной укладки в обшивке

фасадов основного объема, мезонина и пристройки главного входа;


- 2) каннелированные доски пилястры фиксируют углы основного объема, мезонина и пристройки главного входа;
- 3) основной этаж и мезонин основного объема, пристройка главного входа завершены гладким фризом, профилированным венчающим карнизом, выносным профилированным карнизом (идентичный профиль по скатам мезонина);
 - 4) прямоугольные очертания оконных проемов первого этажа;
- 5) завершение оконных проемов северного и западного фасадов основного объема в форме сандриков-полочек на небольших профилированных кронштейнах;
- 6) деревянные филенчатые ставни на окнах северного фасада основного объема;
- 7) профилированные наличники с «ушками» на окнах северного и западного фасадах основного объема;
- 8) скромные узкие профилированные рамочные наличники оконных проемов восточного и южного фасадов;
- 9) узкий профилированный наличник сдвоенного оконного проема мезонина по северному и южному фасадам;
 - 10) балкон мезонина южного фасада;
- 11) четыре круглые деревянные колонки балкона мезонина, сгруппированные попарно, с деревянным ограждением, поддерживающие вынос фронтона;
- 12) двупольная деревянная филенчатая дверь главного входа (по центру пристройки южного фасада).
 - 6. Конструктивная система и материалы строительства:
 - 1) фундаменты ленточные из глиняного кирпича;
- 2) материалы наружных стен: основного объема сруб из бревен «в лапу», пристройка главного входа дощатая, флигель деревянный, обшит гладкой доской;
 - 3) плоская форма перекрытий;
- 4) вальмовая и двухскатная стропильные системы с покрытием картами из кровельной стали;
- 5) заполнение оконных и дверных проемов индивидуальное столярное.
- 8. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при

подготовке проекта предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основание для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

к предмету охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Михайловского», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу:


Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 42



Главный северный фасад. 4) высотная отметка здания от уровня цоколя до свеса кровли определяется как 3.10 п.м.; Восточный фасад. Южный фасад. Восточный фасад.

4. Композиционное решение фасадов:

Главный (северный) фасад: - 5 оконных проемов основного этажа; - мезонин - 1 сдвоенный оконный проем; композиция симметричная; 2) боковой (западный) фасад: в 2 оконных проема; 3) боковой (восточный) фасад: в 2 оконных проема; 4) дворовый (южный) фасад: 2 оконных проема по левому флангу основного этажа; мезонин - по центру входной проем с заполнением, ведущий на балкон, по флангам от него по одному узкому оконному проему; в тимпане фронтона - небольшой проем слуховое окно; 5) пристройка главного входа: по центру - дверной проем, заполнение в две створки.




2


5. Архитектурно-художественное оформление фасадов, включая форму, размер, расстекловку и оформление оконных проемов :

Северный, западный, южный, восточный фасады: 1) профилированная доска горизонтальной укладки в обшивке фасадов основного объема, мезонина и пристройки главного входа; 2) каннелированные доски пилястры фиксируют углы основного объема, мезонина и пристройки главного входа; 3) основной этаж и мезонин основного объема, пристройка главного входа завершены гладким фризом, профилированным венчающим карнизом, выносным профилированным карнизом (идентичный профиль - по скатам мезонина);


- прямоугольные очертания оконных проемов первого этажа;
- 5) завершение оконных проемов северного и западного фасадов основного объема в форме сандриков-полочек на небольших профилированных кронштейнах;
- 6) деревянные филенчатые ставни на окнах северного фасада основного объема; 7) профилированные наличники с «ушками» на окнах северного и западного фасадах основного объема; 8) скромные узкие профилированные рамочные наличники оконных проемов восточного и южного фасадов;
- узкий профилированный наличник сдвоенного оконного проема мезонина по северному и южному фасаду;
- 10) балкон мезонина южного фасада;
- 11) четыре круглые деревянные колонки балкона мезонина, сгруппированные попарно, с деревянным ограждением, поддерживающие вынос фронтона;
- 12) двупольная деревянная филенчатая дверь главного входа (по центру пристройки южного фасада);




Восточный фасад.




Южный фасад.




Западный фасад.





- 1) фундаменты ленточные из глиняного кирпича;
- 2) материалы наружных стен: основного объема сруб из бревен «в лапу», пристройка главного входа дощатая, флигель деревянный, обшит гладкой доской;
- 3) плоская форма перекрытий;
- вальмовая и двухскатная стропильные системы с покрытием картами из кровельной стали;
- 5) заполнение оконных и дверных проемов индивидуальное столярное;



 пристройка главного входа- деревянная

 пристройка флигелядеревянная