



ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.09.2023 № 01-08-517
г. Оренбург

Г Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения (вид –
памятник) «Дом городской усадьбы.
Эклектика с богатым лепным
декором», конец XIX века
(Оренбургская обл., г. Оренбург,
пер. Банный, 5)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук, проектной документацией предмета охраны объекта культурного наследия от 2022 г. (Научно-исследовательский центр проектирования и историко-культурных экспертиз НИЦ ПИИКЭ)

приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Дом городской усадьбы. Эклектика с богатым лепным декором», конец XIX века, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Банный, 5, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на Портале официального опубликования нормативных правовых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области (www.pravo.orb.ru).

Заместитель начальника инспекции







Д.Р. Тухватуллин

Приложение
к приказу инспекции
государственной охраны объектов
культурного наследия
Оренбургской области
от «18». 09.2023 г. № 01-08-517

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Дом городской усадьбы. Эклектика с богатым лепным декором», конец XIX века, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Банный, 5


Расположение предмета охраны	Описание предмета охраны	Графическое изображение
Градостроительные характеристики Объекта:		
г. Оренбург, пер. Банный, 5	<ul style="list-style-type: none"> – местоположение в структуре Центрального района города Оренбург. Расположение Объекта на красной линии Банного переулка; – объемно-пространственные габариты и силуэт Объекта на кон. XIX в.; – градостроительная роль в формировании фронтальной застройки Банного пер. 	 <p>Фрагмент современной градостроительной ситуации</p>
Объемно-пространственные характеристики Объекта:		
г. Оренбург, пер. Банный, 5	<ul style="list-style-type: none"> – объемно-пространственная композиция Объекта на кон. XIX в., с характерными особенностями для кирпичного стиля: монументальность, изобилие декоративных элементов, иерархичная структура объемов и композиционных осей здания, лаконичность; – прямоугольное в плане здание кон. XIX в. в восемь световых осей северного фасада, выходящего на пер. Банный, перекрытое вальмовой крышей; – высотные отметки на кон. XIX в., количество надземных этажей (2). 	<p>Схема усадьбы с обозначением главного дома</p>  <p>Схема объемно-планировочной композиции здания</p>



		 <p>- объект культурного наследия «Дом городской усадьбы. Эклектика с богатым лепным декором»</p> <p>- пристройки, не относящиеся к предмету охраны</p>
Конструктивные характеристики Объекта:		
г. Оренбург, пер. Банный, 5	<ul style="list-style-type: none"> - конструкция ленточного фундамента (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>); - конструкция (тип, местоположение, конфигурация) и материал (кирпич) капитальных стен в редакции кон. XIX в. (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>); - высотные отметки перекрытий в редакции кон. XIX в.; - конструкция, конфигурации и габариты кровли в редакции кон. XIX в. (вальмовая крыша) с деревянной стропильной системой. Материал кровельного покрытия – металл, тип – фальцевая кровля (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>); надкровельные элементы: слуховое окно; - пространственное расположение исторических вертикальных коммуникаций в редакции кон. XIX в.; - композиционное решение цоколя (<i>уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ</i>). 	 <p>Крыша Объекта</p>  <p>Фрагмент восточного фасада</p>

		 <p><i>Ярославская перемычка с наличником</i></p>
Пространственно-планировочные характеристики Объекта:		
г. Оренбург, пер. Банный, 5	<ul style="list-style-type: none"> – местоположение и конструкции; высотные отметки фасадных стен в редакции кон. XIX в.; высотные, планировочные отметки и конструкции подвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий в редакции кон. XIX в.; фиксированное положение лестничной клетки, включая высотные, планировочные отметки и архитектурные конструкции лестниц в редакции кон. XIX в.; – планировочная схема здания с поэтажным зонированием и фиксированным положением лестничной клетки с междуэтажными площадками; – местоположение и конструкции, высотные отметки фасадных стен; – вход осуществляется западного и восточного фасадов. <p>К Предмету охраны не относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – поздние пристройки и внутренние перегородки. 	<p><i>План первого и второго этажей из технического паспорта с обозначением несущих стен и расположения лестничной клетки, относящихся к предмету охраны.</i></p>  <p><i>План первого этажа</i></p>  <p><i>План второго этажа</i></p>

Композиционное и архитектурно- художественное решение фасадов, включая высотные планировочные отметки фасада, декоративные элементы, местоположение, ритм, габариты, форму оконных и дверных проемов:

<p>г. Оренбург, пер. Банный, 5</p>	<p>– общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, выходящих на пер.Банный, кон. XIX в. в кирпичном стиле. Форма, материал и техника исполнения фасадной части Объекта; расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, ярославские перемычки оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, лучковые перемычки). Характер и материал отделки фасадов: не оштукатуренные: цоколь, фасады, венчающие и междуэтажный карнизы, и декоративные элементы фасадов. (<i>цветовое решение уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ</i>);</p> <p>– конфигурация фасада в плане, высотные, планировочные отметки стен, формирующие фасад, декоративные элементы в редакции кон. XIX в., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов;</p> <p>– плоскости фасадов прорезаны прямоугольными оконными проемами с ярославскими перемычками с обрамлением рамочными наличниками.</p>	 <p align="center"><i>Вид с северо-запада</i></p>  <p align="center"><i>Фрагмент северного фасада</i></p>
<p>Северный фасад, ориен- тированный на пер. Банный:</p>	<p>– фасад решен в 8 световых осей;</p> <p>– дверной проем на первой световой оси;</p> <p>– композиция фасадной плоскости по горизонтали разделяется пилястрами в простенках второго этажа и фланкируется двумя пилястрами на всю высоту здания;</p> <p>– композиция фасадной плоскости по вертикали разделяется линией цоколя,</p>	 <p align="center"><i>Вид на фасад с северо-востока</i></p>

	<p>междуэтажным карнизом с подоконной полочкой и венчающим карнизом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – первый этаж находится в нише, завершающаяся боковыми пилястрами; – аттики на центральной оси и по двум сторонам над одноосевыми частями фасада. 	 <p><i>Вид на фасад с пристройкой, не относящейся к предмету охраны</i></p>
Западный фасад, ориентированный на пер. Урюпинский:	<ul style="list-style-type: none"> – построение фасада в 2 световые оси; – композиция фасада фланкируется пилястрами на всю высоту здания; – первый этаж находится в нише, завершающаяся боковыми пилястрами; – композиция фасадной плоскости по вертикали разделяется линией цоколя, междуэтажным карнизом с подоконной полочкой и венчающим карнизом. 	 <p><i>Вид на фасад с пристройкой, не относящейся к предмету охраны</i></p>
Южный фасад, ориентированный во двор участка:	<ul style="list-style-type: none"> – фасад решен в 6 световых осей; – дверной проем на 4 световой оси; – композиция фасадной плоскости по вертикали разделяется уровнем цоколя, междуэтажным карнизом из рядов полочек и фризовой глухой части между ними и венчающим карнизом с рядом зубчиков; – композиция фасада фланкируется пилястрами на всю высоту здания. 	 <p><i>Фрагмент фасада</i></p>
Восточный фасад, ориентированный на соседнее строение:	<ul style="list-style-type: none"> – построение фасада в 2 световые оси; – композиция фасада фланкируется пилястрами на всю высоту здания; – композиция фасадной плоскости по вертикали разделяется линией цоколя, междуэтажным карнизом с подоконной полочкой и венчающим карнизом. 	

		
Декоративные элементы, расположенные на фасадах Объекта:		
Все фасады:	<ul style="list-style-type: none"> – венчающий карниз с белокаменной плитой большого выноса, завершенный лекальным кирпичом и с профилированным архитравом с аркатурным поясом, фризом, в котором чередуются прямоугольные ниши с филенками с треугольными филенками и дентикулами под плитой, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза; – венчающий карниз с белокаменной плитой большого выноса, завершенный лекальным кирпичом и с зубчиками, фризом, в котором чередуются прямоугольные ниши с филенками с треугольными филенками и дентикулами под плитой, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза. 	 <p><i>Венчающий карниз северного фасада</i></p>  <p><i>Венчающий фасад торцевых и дворового фасадов</i></p>
Все фасады:	<ul style="list-style-type: none"> – междуэтажный карниз в виде междуэтажного пояса из нескольких рядов кирпичной кладки, подоконного пояса и фризовой части между ними с горизонтальными нишами и филенками, совпадающая по габаритам с размером оконного проема, в том числе форма, габариты, высотные отметки, техника и профилировка карниза; – междуэтажный карниз в виде междуэтажного пояса из нескольких рядов кирпичной кладки, подоконного пояса и фризовой части между ними, в том числе форма, габариты, высотные 	 <p><i>Междуетажный карниз северного фасада</i></p>  <p><i>Междуетажный карниз торцевых и дворового фасадов</i></p>

	отметки, техника и профилировка карниза.	
Все фасады:	<ul style="list-style-type: none"> – обрамление окон первого этажа рамочным профилированным наличником и лепным узором на завершении в виде аканта с листьями по бокам; – обрамление окон второго этажа рамочным профилированным наличником с листьями аканта и бусами по всему периметру, с полуналичником на завершении с внутренней декорированной частью и двумя гутами, картушем на центральной оси круглой формы с листьями аканта, над которым находится ступенчатая арочная бровка с плечиками; – обрамление окон второго этажа рамочным профилированным наличником с листьями аканта и бусами по всему периметру, с полуналичником на завершении с внутренней декорированной частью и двумя гутами, картушем на центральной оси круглой формы с листьями аканта, над которым находится ступенчатый прямоугольный сандрик. 	 <p>Оконный проем первого этажа</p>  <p>Оконный проем второго этажа</p>
Все фасады:	<ul style="list-style-type: none"> – трехчастные построение боковых аттиков с центральным арочным завершением, фланкированный двумя боковыми треугольной формой и парапетными столбиками с рельефом ромба внутри, пилястрами с капителью и базой в простенках; – трехчастные построение центрального аттика с центральным арочным объемом фланкированный двумя боковыми изогнутой формой и парапетными столбиками с рельефом ромба внутри, арочным оконным проемом с кирпичным наличником в виде выступов кирпичей разной длины и двух розеток на боковых стенках с 	 <p>Боковые аттики</p>  <p>Центральный аттик</p>

	филенками, пилястрами с капителью и базой в простенках.	
Все фасады:	<ul style="list-style-type: none">– пилястры, начинающиеся на уровне второго этажа с базой в фризовой части междуэтажного карниза и заканчивающиеся капителью под венчающим карнизом.	 <p><i>Рядовые и фланкирующие пиластры</i></p>