



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.12.2023

№ 883-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом при заводе Ф. К. Сан-Галли»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом при заводе Ф. К. Сан Галли», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., 64-66, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжения КГИОП от 12.11.2013 № 10-563 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Жилой дом при заводе Ф.К.Сан-Галли», от 19.11.2018 № 468-р «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 12.11.2013 № 10-563» признать утратившими силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 04.12.2023 № 883-рп

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом при заводе Ф. К. Сан Галли», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., 64-66

№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация «п-образного» в плане трех-четырех этажного здания на подвалах, с прямоугольным внутренним двором;</p> <p>два воротных проезда: местоположение (северо-западный лицевой и юго-восточный дворовый фасады), их конфигурация (прямоугольные в плане с лучковой и трехцентровой перымышками), габариты;</p> <p>форма, габариты и конфигурация скатных крыш со слуховыми окнами;</p> <p>высотная отметка коньков здания;</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий:</p> <p>коробовый свод воротного проезда северо-западного фасада;</p>	

	<p>коробовые своды в основании площадок лестничных объемов (Л-2, Л-3, Л-4);</p> <p>ползучие арки и коробовые своды с распартуками вестибюля и в основании площадок парадной лестницы (Л-1) в уровне первого-третьего этажей;</p> <p>исторические лестницы: лестничные клетки и вестибюли, их объемно – планировочное решение;</p> <p>парадная лестница (Л-1): вход организован со стороны северо-западного лицевого фасада, выходящего на Лиговский проспект; в уровне первого – третьего этажей:</p> <p>трехмаршевая с забежными ступенями, и дополнительным маршем в четыре ступени между уровнями вестибюля и площадки первого этажа; междустенная, марши на ползучих арках. площадки - на коробовых сводах; ступени выполнены из лещадной плиты с металлическими кольцами ковродержателей;</p> <p>в уровне третьего-четвертого этажей: двухмаршевая, на косоурах, ступени из лещадной плиты;</p>	   
--	--	---

	<p>дворовые лестницы (Л-2, Л-3, Л-4): вход организован со стороны юго-западного и северо-западного дворовых фасадов;</p> <p>двуухмаршевые. (с дополнительными маршрутами в четыре ступени). на косоурах, в основании площадок - коробовые своды, ступени из лещадной плиты;</p> <p>металлическое литое ограждение выполнено в виде вертикальных, круглых в сечении стоек с фигурными катушками, под деревянным профилированным поручнем;</p> <p>(ограждение Л-4 - в виде круглых в сечении стоек с ажурным фигурным завершением).</p>	 	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов в приемах классицизма;</p> <p>характер отделки фасадов: окрашенная штукатурка;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический цвет, исторический рисунок расстекловки;</p> <p>северо-восточный фасад, обращенный к зданиям завода «Сан-Галли»:</p> <p>трехэтажный, симметричный, раскрепованный;</p> <p>центральная часть акцентирована ризалитом шириной в три световые оси, с арочными дверными проемами с полуциркульным завершением в уровне первого этажа и портиком с каннелюрованными трехчетвертьными колоннами и пилastersами коринфского ордера, объединяющими второй и третий этажи;</p> <p>колонны несут антаблемент с гладким фризом и профилированным карнизом, декорированным поясом иоников, модульонами и дентикулами;</p> <p>ризалит увенчен треугольным фронтонаом, завершенным карнизом, повторяющим карниз основного объема;</p>	 

	<p>боковые части фасада отмечены ризалитами шириной в одну световую ось с трехчетвертными каннелированными колоннами коринфского ордера, фланкирующими оконные проемы второго-третьего этажей;</p> <p>ризалиты фланкированы каннелированными пилястрами коринфского ордера;</p> <p>боковые части северо-восточного фасада завершены прямоугольными аттиковыми стенками, декорированными лопатками;</p> <p>аттики и фронтон соединены балюстрадой с прямоугольными в сечении кирпичными тумбами и широким профилированным поручнем;</p> <p>материалы и характер отделки фасада:</p> <p>высокий цоколь, облицованный плитами известняка, отделен от первого этажа штукатурной тягой простого профиля;</p> <p>в уровне первого этажа - фасад разделан под глубокий руст, в уровне второго-третьего этажей - обработан уплощенным кирпичным рустом;</p> <p>в уровне первого-второго этажей - широкий профилированный раскрепованный межэтажный карниз;</p> <p>три дверных проема с полуциркульным завершением обрамлены профилированными перспективными наличниками с замковым камнем клинчатой формы;</p> <p>заполнения дверных проемов - двери двустворчатые, филенчатые, полуосветлые, (верхние филенки остеклены), с остекленными полуциркульными фрамугами;</p> <p>широкое известняковое крыльцо в три ступени;</p>	   
--	--	---

прямоугольные проемы первого – третьего этажей обрамлены профилированными наличниками; в уровне первого этажа декорированы трехчастным замковым камнем; в уровне второго этажа оконные проемы завершены прямыми и треугольными (оконные проемы ризалитов.) профилированными сандриками на лепных волютообразных кронштейнах; под оконными проемами второго этажа – филенчатые подоконные доски, фланкированные волютообразными кронштейнами; в уровне третьего этажа оконные проемы обрамлены наличниками с ушками;



северо-западный фасад.


обращенный к Лиговскому проспекту, шириной в четырнадцать световых осей акцентирован воротным проездом с прямой перемычкой и балконом на гранитных кронштейнах в уровне второго этажа; металлическое ажурное ограждение балкона, выполненное в виде пересекающихся окружностей, с поясами меандра:



в северной части фасада – ризалит шириной в три световые оси, в уровне второго-третьего этажей, оформленный четырьмя каннелированными пилastersами коринфского ордера, завершенный прямоугольным аттиком;




по восьмой световой оси северо-западного фасада, расположена прямоугольный дверной проем парадной лестницы, обрамленный профилированным наличником;




заполнение дверного проема: деревянная двустворчатая филенчатая дверь с остекленной фрамугой;

козырек на ажурных кронштейнах, (ковка, литье), декорированный цветками, листьями аканта, завитками, фигурным навершием и «бахромой»;

обработка фасада, оконные проемы*, их обрамление. венчающий антаблемент декор северо-западного фасада - аналогичны решению северо-восточного фасада;
(*часть оконных проемов первого этажа - расширены в дверные);

	<p>юго-восточный фасад, обращенный в сад:</p> <p>южная часть фасада, шириной в три световые оси - четырехэтажная; оконные проемы южной части в уровне четвертого этажа имеют полуциркульные перемычки;</p> <p>по первой световой оси расположен воротный проезд с трехцентровой перемычкой;</p> <p>восточная часть фасада выделена ризалитом в три световые оси;</p> <p>оформление ризалита, обработка фасада, оконные проемы*, их обрамление и заполнение, венчающий антаблемент, декор юго-восточного фасада - аналогичны решению северо-восточного фасада;</p>	
	<p>дворовые фасады - северо-западный, юго-восточный и юго-западный:</p> <p>цоколь облицован плитами известняка, фасады оштукатурены, в уровне первого этажа - рустованы;</p> <p>объемы дворовых лестниц (Л-2, Л-3, Л-4) выделены прямоугольными в плане (со скругленными углами) ризалитами, с прямоугольными дверными проемами;</p> <p>проемы, ведущие к Л-3 и Л-4 обрамлены уплощенными наличниками;</p> <p>оконные проемы лестниц в уровне площадки между первым и вторым этажами обрамлены профилированными неполными наличниками, опирающимися на межэтажный профилированный карниз;</p> <p>прямоугольные оконные проемы первого этажа, обрамленные наличниками простого профиля: отметки высоты и габариты ширины;</p>	
		
		

	<p>оконные проемы второго - четвертого этажей: их местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>(часть оконных проемов первого этажа – расшищты в дверные);</p> <p>заполнения оконных проемов: цвет, исторический рисунок расстекловки;</p> <p>профилированный раскрепованный карниз в уровне между первым и вторым этажами, между третьим и четвертым этажами;</p> <p>профилированный раскрепованный венчающий карниз.</p>	
--	--	--