



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

31.05.2024

№ 425-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль домов по ул. Коминтерна»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 №651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль домов по ул. Коминтерна», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная ул., 19, 21, 23, 27, 29/23 (г. Пушкин, Оранжерейная ул., 19, 21, 23, 27, 29/23 (б. ул. Коминтерна), согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП

от 31.05.2024 № 425-рп

Предмет охраны



объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль домов по ул. Коминтерна», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная ул., 19, 21, 23, 27, 29/23 (г. Пушкин, Оранжерейная ул., 19, 21, 23, 27, 29/23 (б. ул. Коминтерна)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>градостроительная роль ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль домов по ул. Коминтерна» в формировании архитектурно-исторического облика города Пушкина;</p> <p>местоположение зданий, входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль домов по ул. Коминтерна» в границах территории объекта культурного наследия, соотношение застроенной и незастроенной территории, визуальные связи между элементами комплекса.</p>	  



Черфолио С.К. 1836г. Чертеж «Фасад постройки пяти домов в Царском Селе против Большой площади на местах под №227,228,229. Изв.№ ЕД-2106-ХIII

I. Дом Родакса (Хлебникова)
 Санкт-Петербург, город Пушкин, Московская улица, дом 16/19, литер А
 (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д.19)


№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на 1836-1839 гг.) местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания с одним скошенным углом;</p> <p>исторические конфигурации и габариты крыши, высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл); дымовые трубы: материал – кирпич, окраска; местоположение, габариты, конфигурация.</p>	 
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), ступени: материал – известняк, профиль, ограждение: материал – металл, рисунок - прутья круглого сечения, профилированный деревянный поручень.</p>	 

			
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурное решение и декоративное оформление в стиле безордерного классицизма;</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняк (на торцевых фасадах частично скрыт культурным слоем);</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>единообразие рисунка расстекловки (шестичастный) и цветового решения оконных заполнений (темный колер);</p> <p>материал (дерево), рисунок (филенчатый) дверных заполнений;</p> <p>лицевые фасады (по Оранжерейной ул. и Московской ул.):</p> <p>первый (цокольный) этаж – квадровый руст, второй, третий – гладкая штукатурка;</p> <p>межэтажный профилированный подоконный карниз между первым и вторым этажом и вторым и третьим этажом;</p> <p>прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа помещены в заглубленные ниши, внутри обрамленных валиком с лучковым сандриком-бровкой, над оконным проемом – растительный орнамент с лилией в центре, листьями и цветами;</p>	  

двойные межэтажные тяги между вторым и третьим этажами;



широкий фриз декорирован рельефным орнаментом, рапорт – лилии и парные изображения лебедей в обрамлении цветов и листьев аканта;



венчающий профилированный карниз;




	<p>торцевые фасады (северо-восточный и юго-восточный):</p> <p>межэтажный профилированный подоконный карниз между первым-вторым и вторым-третьим этажами;</p> <p>прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа помещены в заглубленные ниши,</p> <p>по ближайшим к лицевым фасадам световым осям – заглубленные ниши оконных проемов внутри обрамленны валиком с лучковым сандриком-бровкой, над оконным проемом – растительный орнамент с лилией в центре, листьями и цветами;</p> <p>двойные межэтажные тяги между вторым и третьим этажами;</p> <p>по одному рапорту широкого фриза лицевого фасада;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>фасад со скошенным углом:</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	 <p>северо-восточный фасад</p>  <p>юго-восточный фасад</p>  <p>фасад со скошенным углом</p>
--	---	--


II. Дом Емельянова (Хлебникова)
 Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная улица, дом 21, литер А
 (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д.21)


№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на 1836-1839 гг.) местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация (двускатная) и габариты крыши, высотные отметки конька, материалкрытия кровли (металл);</p> <p>дымовая труба: материал – кирпич, окраска; местоположение, габариты, конфигурация.</p>	 
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические: наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>перекрытия межэтажной площадки – своды моные по металлическим балкам;</p> <p>лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (средистенная), ступени: материал – известняк, профиль.</p>	 

3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческое архитектурное решение и декоративное оформление в стиле безордерного классицизма;</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняк (частично скрыт культурным слоем);</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>исторический рисунок расстекловки (шестичастный - для окон второго этажа, цокольные – без переплета), и цвет оконных заполнений (темный колер);</p> <p>материал (дерево), рисунок (филенчатый) дверных заполнений;</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>первый (цокольный) этаж – квадровый руст, второй – гладкая штукатурка;</p> <p>межэтажный профилированный межэтажный карниз между первым и вторым этажом;</p> <p>центральная часть в 4 световые оси акцентирована вписанной в щипец двойной рустованной аркой на пиластрах, обрамляющих две пары окон, пиластры расположены в два яруса;</p> <p>прямоугольные оконные проемы второго этажа обрамлены рамкой-валиком; прямоугольные подоконные доски;</p> <p>тяга над аркой;</p> <p>венчающий профилированный карниз с узким фризом;</p> <p>в центре щипца – лепной венок, обвитый лентой, внутри – лира;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>венчающий профилированный карниз, узкий фриз.</p>	   
----	--	--



III. Дом Малышева (Белковой)
Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная улица, дом 23, литер А
(Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д.23)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на 1836-1839 гг.) местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане;</p> <p>исторические конфигурация (четырехскатная) и габариты крыши, высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл);</p> <p>дымовые трубы: материал – кирпич, окраска; местоположение, габариты, конфигурация.</p>	 
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), ступени: материал – известняк, профиль, ограждение: материал – металл, рисунок - прутья круглого сечения, профилированный деревянный поручень.</p>	

		
3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческое архитектурное решение и декоративное оформление в стиле безордерного классицизма;</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняк (на торцевых фасадах частично скрыт культурным слоем);</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>исторический рисунок расстекловки (шестичастный), и единобразие цветового решения оконных заполнений (темный колер);</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>композиция фасада трехчастная, с заглубленной центральной частью, обработанной ленточным «дощатым» рустом;</p> <p>первый (цокольный) этаж – французский руст, второй, третий на боковых частях –</p>	  

	<p>гладкая штукатурка;</p> <p>оконные проемы сближены по три и помещены в заглубленные ниши; сандрики с порезками, прямые над каждым окном третьего этажа центральной части, сплошные, над группой из трех окон второго и третьего этажей в боковых частях;</p> <p>центр фасада подчеркнут группой из трех окон второго этажа: широкие пилasters поддерживают прямые сандрики с орнаментированным фризом, в подоконных частях – ложные балюстрады;</p> <p>в боковых частях в простенках окон третьего этажа – пилasters, простенки окон второго этажа – орнаментированы лопатки, над окнами – филенки с растительным орнаментом;</p> <p>межэтажный профилированный подоконный карниз между первым и вторым этажом;</p> <p>подоконные тяги в виде двойного пояска проходят в третьем этаже и одинарный поясок – на боковых частях второго этажа;</p>	  
--	---	---

венчающий профилированный карниз с дентикулами;
широкий лепной орнаментированный фриз в виде меандра из лилий, с букрациями;



торцевые фасады (северный и южный) по ближайшим к лицевым фасадам трем световым осям раскрепованы и декорированы:




подоконные тяги в виде двойного пояска проходят в уровне третьего этажа;
в простенках окон второго и третьего этажей – пилasters, над окнами – филенки с растительным орнаментом;



северный фасад

	<p>по двум дальним осям - венчающий профилированный карниз;</p> <p>восточный фасад - венчающий профилированный карниз.</p>	 <p>южный фасад</p>  <p>восточный фасад</p>
--	--	---

IV. Дом Измайловой (Тимофеевых)
 Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная улица, дом 27, литер A
 (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д.27)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на 1836-1839 гг.) местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация (двускатная) и габариты крыши, высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл);</p> <p>дымовые трубы: материал – кирпич, окраска; местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>с юго-западной стороны – кирпичный забор с воротным проездом и гранитными конусообразными колесоотбойными тумбами.</p>	 

		
2.	Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (средистенная), ступени: материал – известняк.	
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурное решение и декоративное оформление в стиле безордерного классицизма; материал и характер оформления цоколя – известняк (частично скрыт культурным слоем); вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных); исторический рисунок расстекловки (шестичастный - для окон второго этажа,	

цокольные – без переплета), и
единообразие цветового решения
оконных заполнений (темный колер);

материал (дерево), рисунок (филенчатый)
дверных заполнений;

лицевой фасад:

первый (цокольный) этаж – квадровый
руст, второй – гладкая штукатурка;

межэтажный профилированный карниз
между первым и вторым этажом;

центральная часть в 4 световые оси
акцентирована вписанной в щипец
двойной рустованной аркой на пиластерах,
обрамляющих две пары окон, пиластры
расположены в два яруса;

прямоугольные оконные проемы второго
этажа обрамлены рамкой-валиком;
прямоугольные подоконные доски;

тяга над аркой;


венчающий профилированный карниз с
узким фризом;

в центре щипца – лепной венок, обвитый
лентой, внутри – лира;





		дворовые фасады: венчающий профилированный карниз, узкий фриз.	
--	--	--	--

V. Дом Звегинцева (Тимофеевых)
 Санкт-Петербург, город Пушкин, Оранжерейная улица, дом 29/23, литера А
 (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Оранжерейная ул., д.29)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать состояние объекта на 1836-1839 гг.) местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, высотные отметки конька, материал окрытия кровли (металл);</p> <p>дымовые трубы: материал – кирпич, окраска; местоположение, габариты, конфигурация.</p>	 

2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические: наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), ступени: материал – известняк, ограждение: материал – металл, рисунок – прутья круглого сечения, профилированный деревянный поручень.</p> <p>перекрытия лестничного объема и перекрытия межэтажных площадок – своды моные по металлическим балкам.</p>	 
3.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурное решение и декоративное оформление в стиле безордерного классицизма;</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняк (на торцевых фасадах частично скрыт культурным слоем);</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>исторический рисунок расстекловки (шестичастный), и единобразие цветового решения оконных заполнений (темный колер);</p> <p>материал (дерево), рисунок (филенчатый) дверных заполнений;</p> <p>лицевые фасады (по Оранжерейной ул. и Пушкинской ул.):</p>	 

	<p>первый (цокольный) этаж – квадровый руст, второй, третий – гладкая штукатурка;</p> <p>межэтажный профилированный подоконный карниз между первым и вторым этажом и вторым и третьим этажом;</p> <p>прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа помещены в заглубленные ниши, внутри обрамленных валиком с лучковым сандриком-бровкой, над оконным проемом – растительный орнамент с лилией в центре, листьями и цветами;</p> <p>двойные межэтажные тяги между вторым и третьим этажами;</p> <p>широкий фриз декорирован рельефным орнаментом, рапорт – лилии и парные изображения лебедей в обрамлении цветов и листьев аканта;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>межэтажный профилированный подоконный карниз между первым и вторым этажом и вторым и третьим этажом;</p> <p>прямоугольные оконные проемы второго и третьего этажа помещены в заглубленные ниши (за исключением окон ризалита лестницы);</p>	   
--	---	--

	<p>по ближайшей к лицевому фасаду световой оси – заглубленная ниша оконного проема третьего этажа внутри обрамлена валиком с лучковым сандриком-бровкой, над оконным проемом – растительный орнамент с лилией в центре, листьями и цветами;</p> <p>двойные межэтажные тяги между вторым и третьим этажами;</p> <p>один рапорт широкого фриза лицевого фасада по ближайшей к лицевому фасаду световой оси;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	 
--	--	--