



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРИКАЗ

г. МОСКВА

13.03.2023

№ 120

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 73662

от "С" Апреля 2023 г.

О внесении изменений в нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 67

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» приказываю:

1. Внести изменения в нормативный документ в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 67 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2021 г., регистрационный № 63520), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует по 31 августа 2027 г.

Министр

А.А. Козлов

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 13.03.2023 № 120

**Изменения,
которые вносятся в нормативный документ в области охраны
окружающей среды «Технологические показатели наилучших
доступных технологий производства аммиака, минеральных удобрений
и неорганических кислот», утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 1 февраля 2021 г. № 67**

Столбец «Величина» в таблице «Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие наилучшим доступным технологиям» изложить в следующей редакции:

«

Величина
≤ 15 (Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях)
≤ 120 (Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях)
≤ 250 (Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях, в случае применения только процесса нитрификации)
$\leq 3,3$ (Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях)
≤ 100 (Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях)

$\leq 2,8$

(Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях)

Показатель при реализации кислотного разложения фосфатного сырья)

≤ 10

(Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях)

(Показатель при реализации кислотного разложения фосфатного сырья)

Для очистки с использованием активного ила большого возраста, предназначенного для предотвращения влияния токсичных компонентов промышленных сточных вод)

≤ 35

(Допустимое приращение к фону)

≤ 50

(Для очистных сооружений при очистке сточных вод от районов канализования, в которых не предусмотрена система ливневой канализации, что приводит к увеличению расхода сточных вод в период дождей и снеготаяния до 1,5-2 раз)

≤ 15

(При наличии на промплощадке сточных вод от производств НР удобрений)

(При необходимости (при наличии источников образования загрязняющих веществ)

≤ 11

(Показатель при реализации кислотного разложения фосфатного сырья)

≤ 500

≤ 3

(Показатель при реализации очистки сточных вод на биологических/биохимических очистных сооружениях.

Показатель при реализации кислотного разложения фосфатного сырья)

$\leq 152, 02$
$\leq 60, 94$
$\leq 33, 75$
≤ 4
≤ 12 (При необходимости (при наличии источников образования загрязняющих веществ)
≤ 35 (Допустимое приращение к фону)
≤ 35 (Допустимое приращение к фону)
≤ 2 (Показатель при реализации кислотного разложения фосфатного сырья) (В случае применения фосфорсодержащих реагентов при обработке обратной воды)
≤ 500 (В случае применения фосфорсодержащих реагентов при обработке водооборотных циклов)
≤ 35 (Допустимое приращение к фону)
≤ 500 (При наличии сернокислотной обработки ионообменных смол) (Для случая, когда стоки от процессов водоподготовки направляются для сброса отдельным потоком, не смешиваясь с ливневыми, дренажными и другими водами)
≤ 3500 (При наличии сернокислотной обработки ионообменных смол) (Для случая, когда стоки от процессов водоподготовки направляются для сброса отдельным потоком, не смешиваясь с ливневыми, дренажными и другими водами)

».