



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2023 г. № 1155


МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7719).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июля 2023 г. № 1155

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что актуализация перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации."

2. В перечне измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденном указанным постановлением:

а) пункты 6.7, 6.7.1 и 6.7.2 изложить в следующей редакции:

"6.7. Измерение количества газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):

6.7.1. Измерение объема газа горючего природного, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении, реализации и потреблении (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7.2)	от 10^5 м ³ /ч	+/- 1,5%
	от $2 \cdot 10^4$	+/- 2%
	до 10^5 м ³ /ч	
	от 10^3	+/- 2,5%
	до $2 \cdot 10^4$ м ³ /ч	
	от 150	+/- 3%
	до 10^3 м ³ /ч	
	до 150 м ³ /ч	+/- 4%

- | | | | |
|--------|--|-------------------------|----------|
| 6.7.2. | Измерение объема газа горючего природного в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении | до 10 м ³ /ч | +/- 4%"; |
|--------|--|-------------------------|----------|

б) дополнить пунктом 6.7.4 следующего содержания:

- | | | | |
|---------|--|-----------------|----------|
| "6.7.4. | Измерение объема газа горючего природного, приведенного к стандартным условиям при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) | без ограничений | +/- 5%"; |
|---------|--|-----------------|----------|

в) пункт 6.8.2.1 изложить в следующей редакции:

- | | | | |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------|
| "6.8.2.1. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн | до 4 т вкл.

свыше 4 т | +/- 1%

+/- 0,8%"; |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------|

г) дополнить пунктами 6.20 и 6.20.1 - 6.20.6 следующего содержания:

"6.20. Измерение массы нефтяного сырья, направленного на переработку:

6.20.1. Измерение массы нефти, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту:

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| прямым или косвенным методом динамических измерений | без ограничений | +/- 0,5% (брутто)

+/- 0,7% (нетто) |
| косвенным методом статических измерений | до 200 т вкл.

свыше 200 т | +/- 0,65% (брутто)

+/- 0,75% (нетто)

+/- 0,5% (брутто)

+/- 0,6% (нетто) |

6.20.2.	Измерение массы газового конденсата стабильного:		
	прямым или косвенным методом динамических измерений	без ограничений	+/- 0,5%
6.20.3.	Измерение массы вакуумного газойля:		
	прямым или косвенным методом динамических измерений (в том числе методом переменного перепада давления)	без ограничений	+/- 5%
6.20.4.	Измерение массы гудрона:		
	прямым методом динамических измерений	без ограничений	+/- 1%
	косвенным методом динамических измерений	без ограничений	+/- 5%
6.20.5.	Измерение массы мазута:		
	прямым или косвенным методом динамических измерений (в том числе методом переменного перепада давления)	без ограничений	+/- 5%
6.20.6.	Измерение массы смеси углеводородов, состоящей из нескольких компонентов, составляющих нефтяное сырье, прямым или косвенным методом динамических измерений:		
	при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута в соответствии с технологическим регламентом 50% и более	без ограничений	+/- 5%
	при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута в соответствии с технологическим регламентом менее 50%	без ограничений	+/- 0,75%";

д) пункт 10.4 изложить в следующей редакции:

"10.4. Измерение массы товара (за исключением товаров, указанных в других разделах настоящего перечня)	до 0,1 кг вкл.	+/- 0,001 кг
	свыше 0,1 до 1,5 кг вкл.	+/- 0,01 кг
	свыше 1,5 до 3 кг вкл.	+/- 0,02 кг
	свыше 3 до 6 кг вкл.	+/- 0,05 кг
	свыше 6 до 15 кг вкл.	+/- 0,1 кг
	свыше 15 до 60 кг вкл.	+/- 0,5 кг
	свыше 60 до 200 кг вкл.	+/- 1 кг
	свыше 200 до 300 кг вкл.	+/- 2 кг
	свыше 300 до 600 кг вкл.	+/- 5 кг
	свыше 600 до 2000 кг вкл.	+/- 10 кг
	свыше 2000 до 5000 кг вкл.	+/- 20 кг
	свыше 5000 до 15000 кг вкл.	+/- 40 кг
	свыше 15000 до 30000 кг вкл.	+/- 60 кг
	свыше 30000 до 100000 кг вкл.	+/- 100 кг
	свыше 100000 кг до 200000 кг вкл.	+/- 200 кг
	свыше 200000 кг до 300000 кг вкл.	+/- 300 кг";

е) дополнить пунктами 10.7 и 10.8 следующего содержания:

"10.7.	Измерение линейных размеров толщины (диаметра) древесины	до 800 мм вкл.	+/- 2 мм
10.8.	Измерение влажности древесины	до 12% вкл.	+/- 2%
		от 12 до 30% вкл.	+/- 3%
		свыше 30%	+/- 6%";

ж) пункт 12.12.1 изложить в следующей редакции:

"12.12.1.	Протяженность участков, расстояние до элементов	до 5 м вкл.	+/- $[0,4+0,2 \cdot (L-1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке
		свыше 5 до 100 м вкл.	+/- $(0,01+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах
		свыше 100 м	+/- $(0,10+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах";

з) дополнить пунктом 12.12.10 следующего содержания:

"12.12.10.	Параметры поперечного профиля	до 5 м вкл.	+/- $[0,4+0,2 \cdot (L-1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке
		свыше 5 м	+/- $(0,01+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах";

и) пункт 12.13 исключить;

к) пункты 12.15 и 12.16 изложить в следующей редакции:

"12.15.	Измерение расстояния видимости	от 0,3 до 150 м вкл.	+/- $(0,010+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах
---------	-----------------------------------	-------------------------	---

свыше 150
до 600 м вкл.

$\pm (0,1+0,005 \cdot L)$ м,
где L - измеренное
значение величины
в метрах

12.16. Измерение уровня освещенности
дорожного покрытия

от 1
до $2 \cdot 10^5$ лк

$\pm 10\%$;

л) пункт 12.23 изложить в следующей редакции:

"12.23. Измерение высоты инженерных
сооружений

от 0 до 100 м

$\pm (0,010+0,005 \cdot L)$ м,
где L - измеренное
значение величины
в метрах";

м) пункты 12.37 и 12.38 изложить в следующей редакции:

"12.37. Измерение коэффициента
световозвращения
дорожной разметки

от 0 до
 $2000 \text{ мкд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$

$\pm 10\%$

12.38. Измерение коэффициента
световозвращения
дорожных знаков

от 0 до
 $10 \text{ кд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$

$\pm 30\%$

свыше
 $10 \text{ кд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$

$\pm 15\%$;

н) дополнить пунктами 12.48 и 12.48.1 - 12.48.7 следующего содержания:

"12.48. Измерения линейных и угловых
параметров:

12.48.1. Линейные и угловые параметры
автомобильных дорог

до 5 м вкл.

$\pm [0,4+0,2 \cdot (L-1)]$ мм,
где L - число полных
и неполных метров
в отрезке

свыше 5 м

$\pm (0,010+0,005 \cdot L)$ м,
где L - измеренное
значение величины
в метрах

12.48.2. Линейные и угловые параметры
элементов обустройства дорог

от минус 180°
до 180°

$\pm 0,4^\circ$

		до 5 м вкл.	$\pm [0,4+0,2 \cdot (L-1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке
		свыше 5 м	$\pm (0,010+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах
12.48.3.	Измерение уклона с помощью рейки дорожной	от минус 180° до 180°	$\pm 0,4^\circ$
		до 100 мм/м	1:0,5 мм/м
12.48.4.	Измерение занижения или возвышения обочины и разделительной полосы, определение размеров отклонений крышки люка, решетки дождеприемника, верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, возвышения междурельсового настила на железнодорожных переездах, отдельных углублений или впадин в покрытии междурельсового пространства	до 120 мм	$\pm 0,5$ мм
12.48.5.	Размеры дефектов автомобильных дорог	до 5 м вкл.	$\pm [0,4+0,2 \cdot (L-1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке
		свыше 5 м	$\pm (0,010+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах
12.48.6.	Размеры дефектов элементов обустройства дороги, технических средств организации дорожного движения	до 5 м вкл.	$\pm [0,4+0,2 \cdot (L-1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке
		свыше 5 м	$\pm (0,010+0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины в метрах

12.48.7.	Толщина снега и параметры снежных валов	до 100 м	$\pm [0,4 + 0,2 \cdot (L - 1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке".
----------	---	----------	---
