



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ

П Р И К А З

от 09.02.2016

№ 33

г. Барнаул

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия

На основании Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае» и Положения об управлении Алтайского края по культуре и архивному делу, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 24.12.2009 № 537, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», 1919-1920 гг., расположенного по адресу: Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Вокзальная, 36 (постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28.12.1994 № 169 «Об историко-культурном наследии Алтайского края»).

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления, начальника отдела культурного наследия Кубрину Г.А.

Начальник управления

Е.Е. Безрукова

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
Алтайского края по культуре
и архивному делу
от 09.02.2016 № 33

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Здание железнодорожного вокзала», 1919-1920 гг., расположенного
по адресу: Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка,
ул. Вокзальная, 36 (постановление Алтайского краевого
Законодательного Собрания от 28.12.1994 № 169 «Об историко-
культурном наследии Алтайского края»)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание железнодорожного вокзала» являются:

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания:

Здание расположено на открытом участке, северо-восточным фасадом ориентировано на железнодорожный перрон, юго-западным – на красную линию улицы Вокзальной.

2. Архитектурные характеристики:

2.1. Объемно-пространственное решение:

прямоугольная форма плана, усложненная выступающими ризалитами по северо-восточному и юго-западному фасадам;

объем здания одноэтажный;

акцентные композиционно-пространственные элементы в виде треугольных и трапециевидных фронтонов, формирующих силуэт здания;

крыша двускатная полувальмовая, усложненная кровлями фронтонов, в высотных отметках;

местоположение главного входа со стороны юго-западного фасада – по центральному ризалиту;

местоположение главных входов со стороны северо-восточного фасада – по осям двух ризалитов.

2.2. Внутренняя планировка: планировочная схема в конструкциях капитальных стен.

2.3. Композиция фасадов (без деталей):

северо-восточный фасад асимметричен в двенадцать осей проемов; акцентирован двумя ризалитами: в одну ось с треугольным фронтоном и арочным слуховым окном, в две оси – с трапециевидным завершением и тремя слуховыми окнами;

юго-западный фасад симметричен в одиннадцать композиционных осей; акцентирован тремя ризалитами: центральный в одну ось с треугольным фронтоном, два фланговых ризалита – в две и три оси проемов каждый, с трапециевидным фронтоном; широкие прямоугольные слуховые окна фланговых ризалитов;

торцевые фасады (северо-западный и юго-восточный) зеркально симметричны, в две композиционные оси, по одной из которых – оконный проем.

2.4. Колористическое решение: покраска наружных стен (цвет уточняется в процессе реставрационных исследований), штукатурные декоративные элементы выделены белым цветом.

3. Конструктивные элементы:

3.1. Фундамент: бутовые фундаменты на известковом растворе.

3.2. Стены: кирпичные, оштукатуренные.

3.3. Перекрытия.

3.4. Крыша: деревянная стропильная система; покрытие кровли и козырьков – листовая металл; габариты высотных отметок.

3.5. Проемы:

окна: расстекловка; форма оконных проемов прямоугольная, слуховых окон – арочная, прямоугольная;

двери наружные: двупольные филенчатые, с фрамугами сложной расстекловки; форма дверных проемов – прямоугольная со скошенными углами в верхней части.

4. Декоративные элементы:

Декор фасадов:

декор обработки фасадов: тянутый профилированный штукатурный подоконный пояс; тянутые штукатурные полуналичники оконных и дверных проемов, объединенные общим поясом; гладкие лопатки по углам ризалитов и основного объема здания; вертикальный элемент, дополняющий верхний штукатурный пояс, на торцевых фасадах и на левом ризалите юго-западного фасада;

декор структурно-функциональных элементов: деревянный карниз большого выноса, подшитый досками; деревянные резные кронштейны карниза; фронтоны с декоративным заполнением из криволинейных деревянных элементов; односкатные козырьки входов на деревянных резных кронштейнах; обшивка трапециевидных фронтонов вертикальной доской с остроконечными спусками;

декор наличников слуховых окон: арочные штукатурные наличники с прямоугольными свесами; деревянные прямоугольные рамочные наличники.