



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 31.03 2023

г. Краснодар

№ 507

**О внесении изменений в некоторые правовые акты
министерства труда и социального развития
Краснодарского края**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставом Краснодарского края и постановлением Губернатора Краснодарского края от 1 декабря 2022 г. № 888 «О системе и структуре исполнительных органов Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 2 февраля 2017 г. № 106 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Краснодарском крае» следующие изменения:

1) в приложении 1:

по тексту слова «органов исполнительной власти Краснодарского края» заменить словами «исполнительных органов Краснодарского края»;

в пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края» заменить словами «высшим исполнительным органом Краснодарского края»;

в пункте 3.2 раздела 3 «Порядок работы Комиссии» слова «но не реже одного раза в квартал» исключить;

2) в пункте 2.3.1 раздела 2 «Задачи, функции и права Комиссии» приложения 3 слова «органов исполнительной власти Краснодарского края» заменить словами «исполнительных органов Краснодарского края».

2. Внести в приложение к приказу министерства труда и социального развития Краснодарского края от 10 марта 2021 г. № 256 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие изменения:

1) в абзаце седьмом раздела 1 «Общие положения» приложения слова «государственной власти» исключить;

2) приложения 1 – 4, 6 – 10, 12 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 10 соответственно к настоящему приказу.

3. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гаврилец И.В.) обеспечить:


1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте Губернатора Краснодарского края и администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://admkrain.krasnodar.ru>);

2) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Министр



С.П. Гаркуша

Приложение 1
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 507

«Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 507)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель местного подразделения
общественного объединения инвалидов

Подпись

И.О. Фамилия

Дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель местного подразделения
общественного объединения инвалидов

Подпись

И.О. Фамилия

Дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель местного подразделения
общественного объединения инвалидов

Подпись

И.О. Фамилия

Дата

**РЕЕСТР
приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения**

В _____
(наименование МО)

№ п/п	Наименование объекта	Место нахождения объекта (адрес)	Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
1	2	3	4
1	Государственное (муниципальное) управление		

1	2	3	4
2	Финансово-кредитные организации		
3	Организации отдыха детей и их оздоровления		
4	Здравоохранение		
4.1	больницы		
4.2	поликлиники		
4.3	аптеки		
4.4	иные учреждения здравоохранения		
4.5	учреждения санаторно-курортного назначения		
4.6	детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения		
5	Социальная защита		
5.1	управления и учреждения социальной защиты населения		
5.2	учреждения социального фонда России		
5.3	учреждения бюро медико-социальной экспертизы		
5.4	учреждения службы труда и занятости населения		
6	Образование и наука		

1	2	3	4
6.1	учреждения среднего общего образования (школы)		
6.2	учреждения среднего профессионального образования		
6.3	учреждения высшего профессионального образования		
6.4	иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.)		
6.5	инклюзивный детский отдых		
7	Физическая культура и спорт		
8	Культура		
9	Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура		
9.1	автовокзалы (автостанции)		
9.2	железнодорожные вокзалы (станции)		
9.3	аэровокзалы		
9.4	остановки общественного транспорта		
9.5	автостоянки (парковки)		
9.6	тротуары (улицы)		

1	2	3	4
9.7	подземные переходы		
9.8	надземные переходы		
9.9	наземные переходы		
10	Информация и связь		
11	Сфера услуг и потребительского рынка		
11.1	учреждения коммунально-бытового назначения (бани, прачечные, химчистки, фотоателье, парикмахерские и т.д.)		
11.2	учреждения общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные и т.д.)		
11.3	учреждения розничной торговли продовольственными товарами		
11.4	учреждения розничной торговли промышленными (бытовыми) товарами		
11.5	гостиницы		
11.6	места отдыха (парки, аллеи и т.д.)		
11.7	пляжи		
12	Жилищная сфера (жилые многоквартирные дома)		
13	Сфера религиозного значения		

1	2	3	4

Руководитель ГКУ КК –
УСЗН в _____ районе


Подпись

И.О. Фамилия

Дата

».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 2
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507

«Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Форма собственности объекта _____

(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте _____

(собственник, арендатор: наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания _____, этаж расположения объекта _____.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см	К	наличие		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе на территорию (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
маршей на 30 см				
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие		п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				

1	2	3	4	5
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м		п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из кори-	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4

1	2	3	4	5
доров и помещений на лестничную клетку				СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	13 – 17 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	28 – 35 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие		п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):				
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1.0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м. контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1.5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – этаж				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места		п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для ин- валидов на крес- ле-коляске		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:				

1	2	3	4	5
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие		п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории				
Вход				
Пути движения				

1	2	3	4	5
Зона оказания услуги				
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации				

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».


« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего паспорт

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 3
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 507

«Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 507)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов улицы

Наименование _____

Принадлежность _____
(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

Заключение о доступности улицы¹
(нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

Общие рекомендации по обеспечению доступности улицы

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

« _____ » _____ 20 _____ г.
Дата составления Паспорта

Наименование должности лица, составившего Паспорт

Подпись

И.О. Фамилия

¹ Заключение о доступности улицы осуществляется на основании анализа состояния доступности отдельных ее элементов (тротуары, указанные в приложениях к настоящему паспорту доступности и которые являются неотъемлемой его частью) с учетом возможности организации беспрепятственного маршрута (маршрутов) движения по ней, доступного для отдельных категорий инвалидов.

Приложение
к Паспорту доступности
для инвалидов улицы

Наименование улицы

от « ___ » _____ 20 ___ г.

Тротуар № ___ от _____ до _____

Доступность элементов тротуара для инвалидов²:

Наименование элементов тротуара	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Полоса движения				
Лестница				
Пандус, дублирующий лестницу				
Съезд на проезжую часть по ходу движения	в начале улицы			
	в конце улицы			
Съезд проезжую часть на противоположную сторону	в начале улицы			
	в конце улицы			

Заключение о доступности тротуара № _____ (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность для отдельных категорий			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Доступен					
Недоступен					

Рекомендации по обеспечению доступности тротуара № _____

Элементы тротуара	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Полоса движения	
Лестница на пути движения	
Пандус, дублирующий лестницу	
Съезд с тротуара на проезжую часть	

² Заключение о степени доступности делается на основании оценки соответствия элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов. Нормативные требования к элементам тротуара указаны в приложении 1 к данному паспорту.

Приложение
к Паспорту доступности
для инвалидов улицы

Наименование элемента тротуара	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания/ Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Полоса движения				
Ширина пути	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Ровное твердое не скользкое покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Толщина шва при перекрытии из плит	К, О	не более 1.0 см		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Продольный уклон	К	не более 50 ‰		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели:				
перед пересечением второстепенного проезда – продольные рифы, ориентированные в направлении движения, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до кромки тротуара	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
перед подземным или наземным пешеходным переходом – рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
Лестница на пути движения:				
Высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на пути движения 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемное устройство, дублирующее лестницу, при высоте подъема до 3,0 м	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Съезд с тротуара на проезжую часть:				
перепад высот	К	до 0,2 м		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
уклон	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020

».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды

А.А. Корзухина

Приложение 4
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2023 № 507

«Приложение 4
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 11.03.2023 № 507)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов остановочного пункта

1. Информация об объекте

Наименование объекта _____

Место нахождения объекта _____
(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект _____
(муниципальная собственность, ведомственный и т.п.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Съезд/заезд с площадки				
ширина	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
уклон	К	не более 50 ‰ (1:20)		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
перепад высот в месте съезда	К	не более 0,2 м		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница к площадке				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу				
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Посадочная площадка и зона ожидания				
твердое, ровное, нескользкое покрытие	К, О, С	наличие		п. 2.1 МДС 35-2.2000
высота посадочной площадки	К	20 – 30 см		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000

1	2	3	4	5
зона посадки (ширина)	К	не менее 1,2 м		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
места для сидения	О	наличие		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
место для инвалида в кресло-коляске (не менее 0,9 x 1,2 м)	К	наличие		п. 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000
Информационное обеспечение				
информация о транспортных маршрутах и возможных препятствиях (хорошо читаемая)	К, Г	наличие		п. 3.12, 3.14, рис. 13 МДС 35-2.2000

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Съезд/заезд с площадки				
Лестница к площадке				
Пандус, дублирующий лестницу				
Посадочная площадка и зона ожидания				
Информационное обеспечение				

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Съезд/заезд с площадки	
Лестница к площадке	
Пандус, дублирующий лестницу	
Посадочная площадка и зона ожидания	
Информационное обеспечение	

¹К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

²Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», МДС 35-2.2000, ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« _____ » _____ 20 ____ г.
Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего Паспорт

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 5
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2022 № 007

«Приложение 6
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2022 № 502)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов многоквартирного дома

1. Информация об объекте

Место нахождения (адрес) _____
(адрес)

Наименование лица, в ведении которого находится объект _____
(муниципальная собственность; ведомственный; УК; ТСЖ и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Входная зона				
Лестница на входе наружная:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Пандус, дублирующий лестницу на входе:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.17 СП 59.13330.2020
Домофон со звуковой и световой сигнализацией	С, Г	наличие		п. 7.1.7 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Табличка с номером подъезда и квартир	С	наличие		п. 3.5.2 Постановления Госстроя РФ № 27.09.03 № 170
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
2.2. Вестибюль подъезда				
Лестница (на пути от тамбура до лифта):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
поручень внутренней стороны лестницы на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
непрерывный по всей длине поручень ограждений с внутренней стороны лестницы	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на пути от тамбура до лифта:				

1	2	3	4	5
уклон (отношение высота/длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
2.3. Лифт				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Напротив, выхода из лифта – цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м размером не менее 10 см	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Лестница междуэтажная				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручень внутренней стороны лестницы на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
непрерывный по всей длине поручень ограждений с внутренней стороны лестницы	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие		п. 6.2.12 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 таблица 4 ГОСТ Р 52875

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Входная зона				
Вестибюль подъезда				
Лифт				
Лестница междуэтажная				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Входная зона	
Вестибюль подъезда	
Лифт	
Лестница междуэтажная	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», Постановления Госстроя РФ № 27.09.03 № 170.

« _____ » _____ 20 ____ г.


Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего Паспорт

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 6
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 507

«Приложение 7
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 507)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов наземного пешеходного перехода

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Принадлежность _____

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Съезд на транспортный проезд № 1				
Ширина съезда	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Уклон съезда	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Перепад высот в месте съезда	К	не более 0,2 м		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастный предупреждающий указатель в виде продольных рифов, ориентированных на противоположную сторону перехода, шириной 0,5 – 0,6 м, равной ширине перехода, обустроенный на тротуаре перед началом перехода, не менее чем за 0,3 м от кромки тротуара перед выходом на пешеходный переход	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875
Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светофора (при его наличии)	С	наличие		ГОСТ Р ИСО 23600-2013
2.2. Съезд на транспортный проезд № 2				
Ширина съезда	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Уклон съезда	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Перепад высот в месте съезда	К	не более 0,2 м		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастный предупреждающий указатель в виде продольных рифов, ориентированных на противоположную сторону перехода, шириной 0,5 – 0,6 м, равной ширине перехода, обустроенный на тротуаре перед началом перехода, не менее чем за 0,3 м	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 таблица 3 ГОСТ Р 52875

1	2	3	4	5
от кромки тротуара перед выходом на пешеходный переход				
Звуковая сигнализация, дублирующая разрешающий сигнал светофора (при его наличии)	С	наличие		ГОСТ Р ИСО 23600-2013

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Съезд на транспортный проезд № 1				
Съезд на транспортный проезд № 2				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Съезд на транспортный проезд № 1	
Съезд на транспортный проезд № 2	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров».

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего Паспорт

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

→

Приложение 7
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.08.2023 № 111

«Приложение 8
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.08.2023 № 111)

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов подземного, надземного пешеходного перехода

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Принадлежность _____

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Вход № 1				
Ровное твердое покрытие перед входом	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020
Лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни	О, С	наличие		п. 5.1.13

1	2	3	4	5
(при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)				СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2. Вход № 2				
Ровное твердое покрытие перед входом	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Вход № 1				
Вход № 2				

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Вход № 1	
Вход № 2	

9

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« ____ » _____ 20__ г.

Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего Паспорт

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 8
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.08.2018 № 100

«Приложение 9
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.08.2018 № 100)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов общественного пляжа, бассейна
1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Форма собственности объекта _____
(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: _____
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию пляжа:				
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
перепад высот у калитки	К	не более 0,2 м		п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот более 3.0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Путь к входу в воду, кабинам для переодевания, душевым:				
твердое, ровное, нескользящее покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К, О	не более 50 ‰		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
2.3. Кабины для переодевания				
Доступная кабина для переодевания	К, О, С	наличие		п. 6.3.1 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Габариты свободного пространства	К	не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Крючки для одежды	К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
2.4. Душевые				
Доступные душевые кабины	К	наличие		п. 6.3.4 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Габариты свободной зоны	К	не менее 0,9 x 1,5 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Складное сиденье на высоте не более 0,48 м	К	не менее 0,5 x 0,5 м		п. 6.3.5 СП 59.13330.2020
Ручной душ	К	наличие		п. 6.3.5 СП 59.13330.2020
Настенные поручни	К	наличие		п. 6.3.5 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м		п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Спуск в воду				
Пандус при спуске в воду:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой	О	наличие		п.5.1.16

1	2	3	4	5
не менее 5 см				СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник для спуска в воду	К	наличие		
Специализированное кресло-коляска для купания	К	наличие		
2.7. Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов пляжа, указатели направления движения	К, С, Г	наличие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Речевые информаторы	С	наличие		п. 6.5.3 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
	2	3	4	5
1				
Участки и территории				
Кабины для переодевания				
Душевые				
Санитарно-гигиеническое помещение				
Спуск в воду				
Средства информации				

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Кабины для переодевания	
Душевые	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Спуск в воду	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« ____ » _____ 20 ____ г.


Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего Паспорт

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 9
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2015 № 504

«Приложение 10
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03.2015 № 504)

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов парка

1. Информация об объекте

Наименование _____

Место нахождения (адрес) _____

Форма собственности объекта _____

(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: _____

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию парка:				
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см		п. 5.1.9 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе на территорию 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (в т.ч. при высоте подъема до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Пути движения по парку:				
твердое, ровное, нескользящее покрытие	К	наличие		п. 5.1.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
указатели направления движения	К	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (в т.ч. при высоте подъема до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
2.2. Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее		п. 6.3.7

1	2	3	4	5
		1,65/2,2 м		СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.3. Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов парка, указатели направления движения	К, С, Г	наличие		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
1	2	3	4	5
Участки и территории				
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации				

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен					

1	2	3	4	5	6
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата составления Паспорта

Наименование должности лица,
составившего Паспорт

подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина

Приложение 10
к приказу министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 107

«Приложение 12
к Порядку проведения мониторинга
доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(в редакции приказа министерства
труда и социального развития
Краснодарского края
от 31.03 2023 № 107)

ИТОГИ
мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения

В _____
за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Тип объекта	Количество объектов по действию					Количество объектов мониторинга	Степень доступности объекта	В том числе для:																	
		Форма собственности объектов мониторинга		инвалидов на кресле-коляске					инвалидов с ПОДА			инвалидов по зрению			инвалидов по слуху											
		федеральная	краевая	муниципальная	частная	доступен			недоступен		доступен		недоступен		доступен		недоступен									
		полностью		минимально доступен		недоступен			полностью		минимально доступен		недоступен		полностью		минимально доступен		недоступен							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	2																									
1	Государственное (муниципальное) управление																									
2	Финансово-кредитные организации																									
3	Организации отдыха детей и их оздоровления																									
4	Здравоохранение																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.1	больницы																										
4.2	поликлиники																										
4.3	аптеки																										
4.4	иные учреждения здравоохранения																										
4.5	учреждения санаторно-курортного назначения																										
4.6	детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения																										
5	Социальная защита																										
5.1	управления и учреждения социальной защиты населения																										
5.2	учреждения социального фонда России																										
5.3	учреждения бюро медико-социальной экспертизы																										
5.4	учреждения службы труда и занятости населения																										
6	Образование и наука																										
6.1	учреждения среднего общего образования (школы)																										
6.2	учреждения среднего профессионального образования																										
6.3	учреждения высшего профессионального образования																										
6.4	иные образовательные учреждения (художественные, музыкальные школы и т.д.)																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6.5	инклюзивный детский отдых																										
7	Физическая культура и спорт																										
8	Культура																										
9	Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура																										
9.1	автовокзалы (автостанции)																										
9.2	железнодорожные вокзалы (станции)																										
9.3	аэровокзалы																										
9.4	остановки общественного транспорта																										
9.5	автостоянки (парковки)																										
9.6	тротуары (улицы)																										
9.7	подземные переходы																										
9.8	надземные переходы																										
9.9	наземные переходы																										
10	Информация и связь																										
11	Сфера услуг и потребительского рынка																										
11.1	учреждения коммунально-бытового назначения (бани, прачечные, химчистки, фотоателье, парикмахерские и т.д.)																										
11.2	учреждения общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные и т.д.)																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11.3	учреждения розничной торговли продовольственными товарами																										
11.4	учреждения розничной торговли промышленными (бытовыми) товарами																										
11.5	гостиницы																										
11.6	места отдыха (парки, аллеи и т.д.)																										
11.7	пляжи																										
12	Жилищная сфера (жилые многоквартирные дома)																										
13	Сфера религиозного значения																										
ИТОГО																											

Руководитель ГКУ КК –
УСЗН в _____ районе

Подпись

И.О. Фамилия».

Начальник отдела организации
безбарьерной среды



А.А. Корзухина