



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

от 31.01.2024 № 19  
г. Ярославль

О включении выявленного объекта  
культурного наследия в единый  
государственный реестр объектов  
культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов  
Российской Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 14.07.2023  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «40-квартирный дом для инженеров и служащих Волжского завода Понизовкиных», 1913 – 1914 гг. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17), в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом для служащих при Волжском заводе Т-ва Н.А. Понизовкина С-вья», 1913 г. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом для служащих при Волжском заводе Т-ва Н.А. Понизовкина С-вья», 1913 г. (Ярославская область, Некрасовский район,

пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом для служащих при Волжском заводе Т-ва Н.А. Понизовкина С-вья», 1913 г. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия службы Крылову Н.Н.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы



А.С. Рожкова

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом государственной  
службы охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 31.01.2024 № 19

**ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ**  
**объекта культурного наследия регионального значения (памятника)**  
**«Дом для служащих при Волжском заводе Т-ва Н.А. Понизовкина**  
**С-вья», 1913 г. (Ярославская область, Некрасовский район,**  
**пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17)**

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	388 907,21	2 183 929,12
2	388 964,83	2 184 002,78
3	388 938,52	2 184 022,54
4	388 879,73	2 183 951,35
5	388 884,10	2 183 947,82
6	388 901,20	2 183 933,99
1	388 907,21	2 183 929,12

### 3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);

- реконструкция, ремонт существующих инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;

- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЕН  
приказом государственной  
службы охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 31.01.2024 № 19

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия регионального значения (памятника)**  
**«Дом для служащих при Волжском заводе Т-ва Н.А. Понизовкина**  
**С-вья», 1913 г. (Ярославская область, Некрасовский район,**  
**пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17)**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом для служащих при Волжском заводе Т-ва Н.А. Понизовкина С-вья», 1913 г. (Ярославская область, Некрасовский район, пос. Красный Профинтерн, ул. Набережная, д. 17), являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании линии разреженной застройки Набережной улицы, а также панорамы берега р. Волги;

- объемно-пространственная композиция пятиэтажного с подвальным и мансардным этажами (всего семь этажей) здания, в плане близкого к прямоугольному, осложненного центральным выступом в пять световых осей, дворовым выступом сложной конфигурации, имеющим скругленную центральную часть в три световых оси, и боковыми ризалитами лестничных клеток на лицевом и дворовом фасадах; прямоугольные эркеры на лицевом фасаде на уровне пятого этажа, расположенные по сторонам центрального выступа, балконы на четвертом этаже боковых ризалитов, втором – четвертом этажах на центральной оси центрального выступа, третьем и пятом этажах на центральных осях центральной части основного объема; конфигурация мансардной крыши; характер кровельного покрытия – металл;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление входных и оконных проемов:

форма и осевое расположение оконных и балконных проемов на фасадах здания;

форма и расположение слуховых окон на фронтонах ризалитов;

характер оконных проемов мансардного этажа;

характер исторической расстекловки заполнений оконных проемов;

- капитальные стены, сложенные из красного глиняного кирпича размером 26 (26,5; 27) × 12 (12,5; 13) × 6,5 (7) см на известковом растворе;

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

периметральный декор (кроме дворовых выступов лестничных клеток), состоящий из рельефно выделенного оштукатуренного цоколя с выступом в нижней части, прорезанного окнами подвального этажа, горизонтального

(ленточного) руста с широкими швами первого этажа, оштукатуренного промежуточного профилированного карниза, разделяющего первый и второй этажи, гладкого оштукатуренного фриза, профилированной подкарнizной тяги и подшивного выносного венчающего карниза в завершении фасадов;

оштукатуренные огибающие пилястры, раскреповывающие цоколь и рустовку первого этажа, промежуточный карниз, фриз и подкарнizные тяги в завершении фасадов на углах основного объема и центрального выступа лицевого фасада;

оформление оконных проемов первого этажа штукатурными профилированными подоконными полками и подоконными досками, заглубленными в прямоугольные ниши;

- композиция и архитектурно-художественное оформление лицевого, боковых и дворового фасадов (на лицевом и боковых фасадах декор оштукатурен, на дворовом фасаде – основа в кирпичном исполнении):

под окнами второго этажа – прямоугольные доски, помещенные в ниши;

перемычки окон второго и четвертого этажей на лицевом фасаде, обработанные штукатурной отделкой с фаской;

оформление оконных проемов третьего и пятого этажей подоконными полками, на лицевом фасаде профилированными штукатурными;

плоские прямоугольные ниши между оконными проемами третьего и четвертого этажей на световых осях, на лицевом и боковых фасадах заполненные оштукатуренными досками, на центральной части фасада восьмиугольными, на боковых частях фасада овальными вертикальными;

широкая тяга простого профиля на уровне верхней трети окон четвертого этажа, на лицевом фасаде оштукатуренная;

оформление балконов на лицевом фасаде: скругленные кронштейны, лицевая сторона которых оформлена каннелюрами;

сохранившиеся ограждения балконов (характер ограждения балконов), состоящие из прямоугольных в плане опорных столбиков с рельефно выделенным цоколем с тонкой тягой в верхней части, аналогичной тягой, выделяющей стилизованный «шейку», профилированным завершением и решетками с узором в стиле модерн, состоящим из сдвоенных (нижней и верхней) горизонтальных тяг, вертикальных прутьев и крупного кольца, пересеченного горизонтально расположенной стрелой, характер напольного покрытия балконов – сохранившаяся метлахская плитка;

широкие кронштейны прямоугольных эркеров пятого этажа, оформленные каннелюрами на лицевой стороне; сохранившиеся в завершении эркеров прямоугольные тумбы парапета с профилированными карнизами;

- композиция и архитектурно-художественное оформление центрального выступа лицевого фасада:

промежуточный карниз между четвертым и пятым этажами с упрощенными фартуками-«кронштейнами» в пристенках;

угловые огибающие пилястры, раскрепованные промежуточным карниром и рустованные на уровне первого этажа;

в оформлении пятого этажа – пилasters в простенках, профилированные архивольты арочных перемычек оконных проемов с замковыми камнями и гладкими прямоугольными, близкими к квадрату импостами, филенчатые прямоугольные ниши под оконными проемами;

в завершении выступа – аттик с прямыми «плечиками» и арочной центральной частью, завершенный карнизом, с овальным вертикальным слуховым окном в профилированном обрамлении;

- композиция и архитектурно-художественное оформление боковых выступов лицевого фасада (на уровне первого этажа соответствует оформлению основной части фасада):

оформление входного проема гладким обрамлением с небольшим сандриком – раскреповкой промежуточного карниза;

огибающие лопатки на уровне второго – пятого этажей;

под оконным проемом второго этажа – прямоугольная доска, заглубленная в плоскую нишу;

под оконным проемом третьего этажа – фигурная плоская ниша;

оформление оконных проемов профилированными подоконными полками, на верхних этажах расположенными на небольших прямоугольных «камешках»;

в завершении выступов – трапециевидные фронтоны состроенными прямоугольными слуховыми окнами, фигурной плоской нишей под ними, плоским неполным обрамлением, состоящим из перемычки, промежуточных импостов и коротких боковин, с плоской круглой нишей над центральным окном истроенными, расположенными в шахматном порядке плоскими квадратными нишами в нижних углах фронтона;

- композиция и архитектурно-художественное оформление боковых дворовых выступов:

оконные проемы лестничных клеток четвертого, пятого и мансардного этажей, заглубленные в оконные ниши, образующие на щипце боковые тумбы;

три плоских прямоугольных ниши над верхними оконными проемами;

- характер обработки фасадной поверхности: на уровне первого этажа лицевой и боковые фасады оштукатурены, декор лицевого и боковых фасадов также выделен штукатуркой;

- историческая планировка в капитальных стенах: продольные и поперечные стены выделяют три лестничные клетки: боковые в лицевой и в дворовой частях, центральную – в дворовой части; центральный выступ выделен капитальными стенами в лицевой части; продольная стена разделяет этажи на лицевую и дворовую части, кроме боковых лестничных клеток;

- местоположение, конструкции и характер материала внутренних железобетонных лестниц, сохранившиеся ограждения лестниц, состоящие из литых чугунных соединенных попарно опорных столбиков с фигурным основанием, каннелированным стволом и раздвоенным завитком в завершении, деревянные точеные поручни;

- характер оформления интерьеров: сохранившееся напольное покрытие лестничных площадок из метлахской плитки.